PARQUET OIL REFRESH
NEUTRAL

TECHNICKÝ LIST

ÚDRŽBOVÝ OLEJ PRE OLEJOVANÉ PARKETY

Pripravená zmes prírodných olejov a tvrdých voskov na jednoduchú a rýchlu údržbu akéhokoľvek olejovaného povrchu v interiéri. Vhodná v prípade, že sú drevené podlahy miestami matné a opotrebované.
Parquet Oil Refresh Neutral nie je vhodný na biele alebo neviditeľne olejované podlahy a podobné povrchy.



Technické údaje pri (20 °C – 60 % relatívnej vlhkosti)	
Vzhľad	Svetlohnedá olejová kvapalina
Hustota	0,9 kg/l
Použiteľnosť	12 – 16 h
Leštenie	Nasledujúci deň
Orientačná výťažnosť	35 – 40 m²/liter
Teplota pri nanášaní	> + 10 °C
Čistenie náradia	Riedidlo RMD/91
Skladovanie	12 mesiacov v pôvodnom obale pri izbovej teplote
Balenie	1-litrové plechovky



Návod na použitie:
Pred nanesením ošetrujúceho oleja vyčistite podlahu prípravkom Parquet Oil Cleaner, aby ste odstránili nečistoty a mastnotu. Nechajte podlahu vyschnúť. Pred použitím prípravok premiešajte a potom naneste tenkú vrstvu prípravku Parquet Oil Refresh pomocou handričky. Do 15 – 20 minút rovnomerne rozotrite prípravok leštičkou s mäkkou podložkou. Ak chcete dosiahnuť lesklejší vzhľad, na druhý deň vyleštite podlahu mäkkou handričkou alebo leštičkou.
Po ošetrení prípravkom PARQUET OIL REFRESH NEUTRAL počkajte 2 týždne, než podlahu prvýkrát umyjete prípravkom PARQUET OIL CLEANER. Na pravidelnú údržbu sa odporúča používať prípravok PARQUET POLISHER.

Poznámky:
- Pred použitím dôkladne premiešajte
- Neaplikujte prípravok Parquet Oil Refresh Neutral na staré laky
- Počas nanášania oleja miestnosť dobre vyvetrajte
- Doba schnutia môže byť ovplyvnená okolnými podmienkami, ako je vysoká relatívna vlhkosť alebo nízke teploty: v takomto prípade schnutie prebieha pomalšie

Bezpečnostné pokyny:
Produkt je určený na profesionálne použitie. Pred použitím sa prísne riaďte pokynmi na etikete a prečítajte si bezpečnostný list. Poznámka: HADRIČKY A ŠPONGIE NASÁKNETÉ VÝROBKOM SA MÔŽU ZAPÁLIŤ SAMOVZNIETENÍM. PO POUŽITÍ ICH NAMOČTE DO VEĽKÉHO MNOŽSTVA VODY, NECHAJTE ICH VYSCHNÚŤ A ZLIKVIDUJTE ICH V SÚLADE S MIESTNYMI PLATNÝMI PREDPISMI.

Likvidácia odpadu:
Nepoužitý výrobok a prázdne obaly zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Dodávateľ:	Alpod d.o.o., Slovinsko
Kód výrobku:	FLECAR-OIL010
Kód EAN:	3830044749002

UPOZORNENIE: Všetky informácie uvedené v tomto technickom liste slúžia iba na informačné účely a nepredstavujú záväzný záväzok. Pri používaní našich výrobkov zohľadnite podmienky prostredia a materiály, ktoré majú byť ošetrené. Rev. 04 – 21. jún 2024 – Tento technický list nahrádza predchádzajúcu verziu.